



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
Удлинитель электрические в смотках, на рамках и на катушках.

Технические данные. Удлинитель предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока номинальным напряжением **250 В~/50 Гц.**
Изделие сертифицировано.

	Серии GARDENLINE, PROFILE, POWERLINE, COMPACTLINE			
Характеристика	Модели: US1; US2; UG; UPX; UFХ; RPX; RMX; UP; UF; RP; RM; UK; U; BP; BPX	Модели: US1; US2; UG; UPX; UFХ; RPX; RMX; UP; UF; RP; RM; UK; U; BP; BPX	Модели: US1; US2; UG; UPX; UFХ; RPX; RMX; UP; UF; RP; RM; UK; U; BP; BPX	Модели: US1; US2; UG; UPX; UFХ; RPX; RMX; UP; UF; RP; RM; UK; U; BP; BPX
	Типы: UPX-1-2x0,75-XX*; UP-1-0,75-XX*; UFХ-1-2x0,75-XX*; UF-1-2x0,75-XX*; UPX-1e-3x0,75-XX*; UP-1e-3x0,75-XX*; UFХ-1e-3x0,75-XX*; UF-1e-3x0,75-XX*; RPX-1-2x0,75-XX*; RP-1-2x0,75-XX*; RPX-1e-3x0,75-XX*; RP-1e-3x0,75-XX*; RPX-4e-2x0,75-XX*; RPX-4es-3x0,75-XX*; ; RPX-4-2x0,75-XX*; RP-4-2x0,75-XX*; RPX-4e-3x0,75-XX*; RP-4e-3x0,75-XX*; BPX-4-2x0,75-XX*; BPX-4e-3x0,75-XX*	Типы: UPX-1-2x1-XX*; UP-1-2x1-XX*; UFХ-1-2x1-XX*; UF-1-2x1-XX*; UPX-1e-3x1-XX*; UP-1e-3x1-XX*; UFХ-1e-3x1-XX*; UF-1e-3x1-XX*; RPX-1-2x1-XX*; RP-1-2x1-XX*; RPX-1e-3x1-XX*; RP-1e-3x1-XX*; RPX-4e-2x1-XX*; RPX-4es-3x1-XX*; ; RPX-4-2x1-XX*; RP-4-2x1-XX*; RPX-4e-3x1-XX*; RP-4e-3x1-XX*; BPX-4-2x1-XX*; BPX-4e-3x1-XX*	Типы: UPX-1-2x1,5-XX*; UP-1-2x1,5-XX*; UFХ-1-2x1,5-XX*; UF-1-2x1,5-XX*; UPX-1e-3x1,5-XX*; UP-1e-3x1,5-XX*; UFХ-1e-3x1,5-XX*; UF-1e-3x1,5-XX*; RPX-1-2x1,5-XX*; RP-1-2x1,5-XX*; RPX-1e-3x1,5-XX*; RP-1e-3x1,5-XX*; RPX-4e-2x1,5-XX*; RPX-4es-3x1,5-XX*; ; RPX-4-2x1,5-XX*; RP-4-2x1,5-XX*; RPX-4e-3x1,5-XX*; RP-4e-3x1,5-XX*; RMX-4e-3x1,5-XX*; RMX-4e-3x2,5-XX*; RM-4e-3x2,5-XX*	Типы: UPX-1e-3x1,5-XX*(KG); UP-1e-3x1,5-XX*(KG); UFХ-1e-3x1,5-XX*(KG); UF-1e-3x1,5-XX*(KG); UPX-1e-3x2,5-XX*(KG); UP-1e-3x2,5-XX*(KG); UFХ-1e-3x2,5-XX*(KG); UF-1e-3x2,5-XX*(KG); RMX-4e-3x1,5-XX*(KG); RMX-4e-3x1,5-XX*(KG); RMX-4e-3x2,5-XX*(KG); RM-4e-3x2,5-XX*(KG); UK-2e-3x1,5-XX*(KG); UK-3e-3x1,5-XX*(KG); UK-4e-3x1,5-XX*(KG); UK-2e-3x2,5-XX*(KG); UK-3e-3x2,5-XX*(KG); UK-4e-3x2,5-XX*(KG)
	где *XX - длина провода в формате XXm. Например, UPX-1-2x0,75-20m - это удлинитель длиной 20 метров			
Номинальное напряжение, В	250			
Номинальный ток, А	6	10	16	16
Мощность максимальная в смотанном виде, Вт	650	1100	1750	1750
Мощность максимальная в размотанном виде, Вт	1300	2200	3500	3500
Тип провода	ПВС	ПВС	ПВС	КГ
Температура эксплуатации и хранения, °С	от -25 до +40			от -40 до +50
Относительная влажность, %, не более	85			
Срок службы, лет	5			

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.
Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.
При подключении максимально допустимой нагрузки полностью размотайте провод!
Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!
Меры безопасности.
- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.
- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
-Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.
При обнаружении неисправности изделия обратитесь в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов.
Утилизация
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Изготовитель:
ООО “Электропро” 127030, г. Москва, ул. Суцёвская,
д. 19, стр. 5, этаж 3, помещение I, офис: 315.
Служба по работе с потребителями:
121467, Россия, Москва, а/я 43.

Дата выпуска _____ **Срок службы удлинителя: 5 лет.**
Дата продажи _____ **Гарантия: 2 года**

Сделано в России.

