

# ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZERWOOD ZDP

## АКВАЛАЗУРЬ ГОТОВЫЙ СОСТАВ



### НАЗНАЧЕНИЕ

Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек и мебели, в том числе для окраски изделий из фанеры, шпона, ДВП, ДСП.

|            |       |       |          |           |
|------------|-------|-------|----------|-----------|
| БЕСЦВЕТНЫЙ | БЕЛЫЙ | СОСНА | КАЛУЖИЦА | РЯБИНА    |
| МАХАГОН    | ТИК   | ДУБ   | ОРЕХ     | ПАЛИСАНДР |

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится кистью, валиком, распылением. **ВАЖНО: перед применением тщательно перемешать!** Окончательный результат зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности, способа нанесения и количества слоев. Цвет состава в массе отличается от цвета окрашенной поверхности. Окончательный цвет и оттенок проявляется после полного высыхания. **Необходимо сделать пробный выкрас!**

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить, обезжирить, удалить старое покрытие: лак, краску. При наличии биопоражений (синева, плесень) обработать отбеливателем ОТ-1, чтобы придать древесине естественный цвет. Для получения максимального декоративного эффекта необходимо ошкурить промежуточные слои. При окраске полов и других горизонтальных поверхностей внутри помещений рекомендуется нанесение защитного износостойкого покрытия, например, лаков паркетных ZERWOOD LP или ZERWOOD LPM, снаружи – лака яхтного ZERWOOD LY. Финишные покрытия (паркетные или яхтные лаки) наносить через 72 часа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое полуматовое покрытие;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ бесцветный состав можно колеровать;
- ✓ разные цвета составов можно смешивать;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ устойчив к атмосферным осадкам и перепадам температур.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| расход                         | 65-125 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| рекомендованное кол-во слоев   | 1-2 слоя для внутренних работ,<br>3 слоя для наружных работ,<br>промежуточная сушка 1 час                                                 |
| высыхание                      | 24 часа при температуре 16-20°C<br>и отн. влажности 60%, защитить от<br>попадания воды и атмосферных осадков                              |
| допустимая влажность древесины | 50%                                                                                                                                       |
| температура окружающей среды   | от +5°C                                                                                                                                   |
| состав                         | акриловая дисперсия, пигменты,<br>микроинизированный воск,<br>функциональные добавки,<br>высокоэффективные пленочные<br>антисептики, вода |
| условия хранения               | от +5°C до +30°C,<br>выдерживает 5 циклов<br>замораживания – размораживания                                                               |
| срок годности                  | 24 месяца                                                                                                                                 |



БЕЗ ЗАПАХА



ЗАЩИТА  
ОТ СОЛНЦА  
И ДОЖДЯ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
РОСТ ГРИБА  
И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



ПРОТИВ ДЕРЕВО-  
РАЗРУШАЮЩИХ  
НАСЕКОМЫХ

### ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг, 5 кг  
Упаковка: гофротара 0,9кг\*12 шт., гофротара 2,5кг\*4 шт.